

# OTTO Cleaner F

## De oppervlaktereiniger

Reiniger op alcoholbasis

REF

### Eigenschappen

- ▶ Verwijderen van niet uitgeharde restanten van OTTOCOLL® polyurethaan lijmen van metalen werkstoffen (blanc of met poedercoating)
- ▶ Zeer goede reinigings- en ontvettingswerking
- ▶ Droogt snel en zonder achterblijfsels
- ▶ Uitluchten niet noodzakelijk
- ▶ Aangename geur
- ▶ Compatibel met gangbare poedercoatings

### Toepassingsgebieden

- ▶ Verwijderen van vet- resp. oliefilms van metalen ondergronden

### Technische gegevens

Soortelijk gewicht bij + 23 °C ~ 0,8  
[g/cm<sup>3</sup>]

Opslagstabiliteit bij 23 °C 24  
C/50 % rlv [maanden]

Deze waarden zijn niet voor de uitwerking van specificaties bestemd. Neem vóór het opstellen van specificaties contact op met OTTO-CHEMIE.

### Bijzondere instructies

De reiniger is speciaal voor OTTO lijmen en afdichtingskiten ontwikkeld om in combinatie met deze een optimale hechting te garanderen.

### Toepassingsinstructies

De nog niet uitgeharde lijm met deze cleaner op een schoon stoffen doek verwijderen.

Metaalprofielen met poedercoating moeten steeds in de lengterichting gereinigd worden (niet in een cirkel).

Vanwege de veelvoud aan de verschillende poedercoatings kan bij zeer gevoelige poedercoatings niet uitgesloten worden, dat deze aangetast worden. Uitgeharde lijmresten in de reinigingsdoeken en herhaalde, krachtige en cirkelvormige reinigingsbewegingen bevorderen de beschadiging van de coatings. Wij raden daarom aan om steeds verse doeken te gebruiken.

Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen.

Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen.

### Levorm



	100 ml alu fles	1000 ml alu fles	5 liter blik	10 liter blik	25 liter blikken vat met spongat*	200 liter blikken vat met spongaten*
<input type="radio"/> kleurloos	REF-50	REF-55	REF-58	REF-60	op aanvraag	op aanvraag
<b>Aantal per verpakkingseenheid</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Aantal per pallet</b>			<b>82</b>	<b>50</b>		

\* OTTO Aftapkraan 2" met ontluchting (AERO-FLOW) apart verkrijgbaar

## Veiligheidsinstructie

Let op veiligheidsblad.

## Afvalverwijdering

Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad.

## Aansprakelijkheid

De bovenstaande informatie en onze technische toepassingsadviezen, hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van tests, worden naar ons beste weten verstrekt, maar zijn niet bindend, ook niet met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. De informatie in deze publicatie ontslaat de verwerker niet van de verplichting om zijn eigen tests uit te voeren op onze producten met betrekking tot hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten die worden vervaardigd op basis van ons technisch toepassingsadvies vallen buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verwerker. Als de toepassing waarvoor onze producten worden gebruikt onderworpen is aan een officiële toestemming, is de gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming. We behouden ons het recht voor om het product aan te passen aan de technische vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen. Voor het overige verwijzen we naar onze algemene voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid voor gebreken. U kunt onze voorwaarden vinden op [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).